ĐƯỢC THIẾT CHO MÔI TRƯỜNG BẢO QUẢN LẠNH

SỬA CHỮA SÀN NHANH

Ngay cả trong điều kiện đóng băng

BUILDCURE FM là loại vữa sửa chữa hiệu suất cao dành cho sàn kho lạnh, sửa chữa cục bộ sàn nhà kho, cũng như sàn và mặt đường bê tông.

PHÁT TRIỂN & SẢN XUẤT TẠI HÀN QUỐC
Chất lượng được thiết kế bởi kỹ sư Hàn Quốc

ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO BỞI KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC
Nhận được phản hồi tốt từ khách hàng

Tại sao chọn BUILDCURE FM

-20°C
Hiệu suất dưới âm độ
Đồng thời đông cứng nhanh trong điều kiện đóng băng.
Thiết kế cho sửa chữa sàn lưu trữ lạnh.

NHANH
Thi Công nhanh
Thời gian mở: trong vòng 10 phút ở -20°C.
Giúp giảm thời gian ngừng sửa chữa.

Hơn 50 MPa
Sửa chữa cường độ cao
Độ bền chịu nén: trên 50MPa.
Khôi phục bê tông bền.

TÁC ĐỘNG
Kháng va đập
Khả năng chịu va đập cao, phù hợp với các môi trường sàn đòi hỏi khắt khe.

Ứng dụng được đề xuất

- Sửa chữa sàn lạnh
- Sàn bê tông
- Sửa chữa sàn kho hàng địa phương
- Vỉa hè bê tông

Dữ liệu kỹ thuật chính

Đóng Gói	20 kg / thùng PE
Tỷ lệ trộn	20 kg bột + 3,4 L nước (17%)
Thời gian mở	< 2 phút ở 20°C / < 10 phút ở -20°C
Độ kết dính	> 0.8 MPa
Độ bền nén	> 50 MPa
Độ phủ	Khoảng 1 m² ở độ dày 10 mm cho 20 kg
Hoạt động	Sau ít nhất 6 giờ đông cứng

Sửa chữa nhanh hơn.

Khôi phục tốt hơn .

Giảm thời gian ngừng hoạt động.

Liên hệ BUILDCHEM để biết thông số sản phẩm,
yêu cầu phân phối và tư vấn dự án.

Yêu cầu thông tin sản phẩm

BUILDCHEM CO., LTD.

Giám đốc Kinh doanh nước ngoài: Joel Lim
Email: buildchem@buildchem.co.kr | Di động: +82-10-7223-9373

© 2026 BUILDCHEM CO., LTD. Bảo lưu mọi quyền.